

Направляющие										
Продукция	CL/CLB/CLC	VL/VLB	CM	VM	CW/CWB	VW/VWB	CSB/CSC	VSB/VSC		
Твердость по шору	80A	80A	90A	90A	40D	40D	65A	65A		
Цвет	Коричневый/полупрозрачный	Коричневый/голубой	Красный	Красный	Белый/голубой	Белый/голубой	Голубой/полупрозрачный	Голубой/полупрозрачный		
С фасонным зубом	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет		
FDA	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да		
Увеличение минимального диаметра шкива										
Размер (мм)										
Ширина										
Высота										
6	4	NR	25	NR	NR	NR	NR	NR	15	
8	5.20	NR	40	NR	60	NR	NR	NR	25	
10	6	35	45	50	65	55	70	22	30	
13	8	40	50	60	85	60	80	28	35	
17	11.50	60	75	85	115	85	110	40	50	
20	12.50	NR	85	NR	125	NR	NR	NR	NR	
22	14.50	75	100	110	145	110	150	NR	65	

Специальные профили										
Продукция	SPN - 1000	SPY - 1000	SLW 3/4	SM - 1400	TO - 9.5	TO 1/2	TO 9/16	SO 3/4	UO - 9.5	
Иллюстрация										
Твердость	88A	86A	80A	90A	83A	83A	83A	83A	83A	
Размер (мм)	Ширина сверху	15.70	15.60	19.30	30	9.50	12.70	14.30	19.20	9.50
	Высота	13.60	14.50	5.50	12	3.80	5.50	6.50	5.50	8
	Ширина снизу			8		3.10	8.35	9.50	8	7
MPD (мм)	NR	NR	40	125	30	38	70	35	50	

Продукция	SH - 1200	TEMB - 25	TEMW - 25	TLB - 10	TLB - 15	TLW - 30	SLC - 2300	SLC - 2104	
Иллюстрация									
Твердость	100A	95A	95A	80A	80A	80A	80A	80A	
Размер (мм)	Ширина сверху	17	25	25	10	15	30	30	11.70
	Высота	11.50	2	2	3.80	5	17	17	11.70
	Ширина снизу		4.50	4.50	3.10	6.50	22	22	10.30
MPD (мм)	230	60	60	25	30	125	100*	78	80

Продукция	Иллюстрация	Твердость	Размер (Ш x В)		Минимальный диаметр шкива
			Ширина	Высота	
SH - 1300		100A/55D	16	1.70	50
SH - 1301			18	1.70	50
SH - 1302			20	1.70	50
SH - 1305			25	1.70	50
SH - 1306			14	1.70	50
SH - 1310			16	2	60
SH - 1311			18	2	60
SH - 1312			20	2	60
SH - 1313			8	2	60
SH - 1314			8	3	80
SH - 1320			10	4	95
SH - 1325			17	1.50	45

Примечание: \*TLW/30 - с фасонным зубом

Мягкий материал, разрешенный к использованию в пищевой промышленности					
Продукция	Цвет	Твердость	Температурный режим	Коэффициент трения (сталь)	FDA
Круглые профили	ТВ	72A	-40° C до +40° C	0.85	Да
Клиновые профили	Прозрачный голубой		-40° F до +105° F		



Покрытия ремней для пищевой промышленности							
Продукция	GIB*	MIB*	FEIB*	WIB*	FEMB-SP	FEMW-SP	FELB-SP
Иллюстрация							
Описание	Supergrip	Multigrip	High Grip	Wood Grip	Шипы	Шипы	Шипы
Твердость	62A	62A	62A	62A	95A	95A	85A
Размер (мм)	ширина*	50	50	1524	70	1524	1524
	толщина	4	6	4	4	2/ 2.5/ 3	2/ 2.5/ 3
Коэффициент трения (сталь)	0.98	1.08	0.95	1.05	0.25	0.25	0.45
Температурный режим	-20° C до +40° C				-30° C до +60° C		-40° C до +50° C

Примечание: \*Для использования только в сухом месте

Покрытия для ремней									
Продукция	GST - 4	MST - 6	FEST	FSTF	FSTF - ST	FSTF - ST Strips	FSTF - STX Strips	GWG - 4	
Иллюстрация									
Описание	Super Grip	Multi Grip	High Grip	Губчатый**	Губчатый & Верх с высоким коэффициентом трения	Губчатый & С полосами высокого коэффициента трения	Губчатый & с двойными полосами высокого коэффициента трения	Wood Grip	
Твердость	65A	65A	65A	65A	65A	65A	65A	65A	
Размер (мм)	ширина*	50	50	1524	140	150	160	60	60
	толщина	4	6	2, 3, 4, 5	14	6-12	4	4	4
Коэффициент трения (сталь)	0.85	0.88	1.10	0.90	0.90	0.90/1.10	0.90/1.10	0.77	
Температурный режим	-40° C до +55° C								

Примечание: Ширина\* - Максимально возможная ширина. Губка\*\* - производится из материала твердостью 65A. Действительная твердость ниже.



Зажим R-8 (для сварки ремней малого сечения)



Зажим F-51 для стандартных клиновых и круглых ремней



Аппарат для сварки внахлест



Конвейерные решения  
Клиновые и круглые ремни



**Офисы компании**  
Продажи и производство  
sales@voltabelting.com

- **USA**  
Tel: +1 973 276 7905  
Fax: +1 973 276 7908  
Toll Free: 1-877-VOLTAUS
- **EUROPE**  
Tel: +31-546-580166  
Fax: +31-546-579508

[www.voltabelting.com](http://www.voltabelting.com)

Volta Belting не возлагает на себя никакой ответственности в отношении пригодности продукции ее применения. См. **Volta** термины и условия.

Copyright©2013 Volta Belting Technology Ltd.  
CAT503RU00 - Ver. A - December 2013

The Next Step in Belting



